

Gewindedurchmesser 5,5 mm
Thread diameter 5.5 mm



ISR 25

Linsenblechschraube

Mit ISR 25 Kopf ähnlich DIN 7981, mit kurzer Spitze und Schneidkante, spezialgleitbeschichtet, zu verschrauben mit Bit 299 379

Oval head screw

With star-head 25, head similar to DIN 7981, with short tip and cutting tip, with special anti-friction coating, screw in using bit 299 379

Abmessungen Dimensions	Art.-Nr. Art. No.	Material Material	
ST 5,5 x 20	205 829	INOX A4	100
ST 5,5 x 22	205 880		
ST 5,5 x 24	205 881		
ST 5,5 x 26	205 882		
ST 5,5 x 28	205 883		
ST 5,5 x 30	205 884		
ST 5,5 x 32	205 885		
ST 5,5 x 34	205 886		
ST 5,5 x 36	205 830		
ST 5,5 x 38	205 887		
ST 5,5 x 40	205 831		
ST 5,5 x 42	205 888		
ST 5,5 x 44	205 832		
ST 5,5 x 46	205 889		
ST 5,5 x 48	205 890		
ST 5,5 x 50	205 833		
ST 5,5 x 52	205 891		
ST 5,5 x 54	205 892		
ST 5,5 x 56	205 834		
ST 5,5 x 58	205 893		
ST 5,5 x 60	205 894		
ST 5,5 x 62	205 835		
ST 5,5 x 64	225 047		
ST 5,5 x 68	205 982		
ST 5,5 x 74	225 135		
ST 5,5 x 80	225 136		
ST 5,5 x 86	225 137		



ISR 25

Linsenblechschraube mit Führungszapfen

Mit ISR 25 Kopf ähnlich DIN 7981, mit kurzer Spitze und Schneidkante, spezialgleitbeschichtet.

Pan-head self-tapping screw with guide pin

With star-head 25, head similar to DIN 7981, with short tip and cutting tip, with special anti-friction coating.

Abmessungen Dimensions	Art.-Nr. Art. No.	Material Material	
ST 5,5 x 88	225 219	INOX A2	100
ST 5,5 x 90	225 220		
ST 5,5 x 92	225 206		
ST 5,5 x 98	225 207		
ST 5,5 x 104	225 208		



ISR 25

Linsenblechschraube

Mit ISR 25 Kopf ähnlich DIN 7981, mit Schneidkante, spezialgleitbeschichtet, zu verschrauben mit Bit 299 379

Oval head screw

With star-head 25, head similar to DIN 7981, with cutting tip, and special anti-friction coating, screw in using bit 299 379

Abmessungen Dimensions	Art.-Nr. Art. No.	Material Material	
ST 5,5 x 38	205 790	INOX A2	100
ST 5,5 x 42	205 742		
ST 5,5 x 48	205 743		