

Profiles
Profile



Schwenkhaken-Schloss

Riegel vernickelt, links und rechts verwendbar, einschließlich Befestigungsmaterial

Claw bolt lock

Nickel-plated bolt, can be used LS and RS, includes fixings

		Farbe Colour	Material Material	Art.-Nr. Art. No.	
4.1.1	171 900	–	INOX	211 576*	1

* Kappendübel 239 735 gesondert bestellen.

* Order fixing bush 239 735 separately.

Unit section details
Elementschnitte



Schließplatte

Links und rechts verwendbar, nach innen und außen öffnend, einschließlich Befestigungsmaterial

Strike plate

Can be used LS and RS, inward and outward-opening, includes fixings

		Farbe Colour	Material Material	Art.-Nr. Art. No.	
4.1.2		–	INOX	209 761*	1

* Kappendübel 239 735 gesondert bestellen.

* Order fixing bush 239 735 separately.

Glazing
Verglasung

Corner / T-joints
Eck- / T-Verbinder



Riegel-Fallenschloss

Bis 2300 mm Flügelhöhe
Eintourig mit Wechsel, links/rechts verwendbar, Riegel und Falle vernickelt, einschließlich Befestigungsmaterial

Latch-and-bolt lock

Up to 2300 mm vent height

Single throw with latch retention, can be used LS and RS, nickel-plated latch and bolt, includes fixings

		Farbe Colour	Material Material	Art.-Nr. Art. No.	
4.2.1	171 900	–	INOX	241 180	1

Fittings
Beschläge

Tools
Werkzeuge



Schließplatte

Nicht verstellbar, DIN links und rechts verwendbar, nach innen und außen öffnend, einschließlich Befestigungsmaterial

Strike plate

Non-adjustable, can be used DIN LS and RS, inward and outward-opening, includes fixings

		Farbe Colour	Material Material	Art.-Nr. Art. No.	
4.2.2		–	INOX	209 756	1
				209 782	10