

Komponenten für Türschließer Schüco ICT, Art.-Nr. 212 889 und 212 890

Components for Schüco ICT door closer, Art. No. 212 889 and 212 890

Anwendbar:

- Für 1-flügelige und 2-flügelige Türen (Nur ohne Schließfolgeregelung)
- Für LS und RS Türen
- Für außen- und innen öffnend

Can be used:

- For single-leaf and double-leaf doors (only without door selector arm)
- For LS and RS doors
- For outward and inward-opening doors

Gleitschiene

Flache Ausführung, keine Fräsung im Blendrahmen erforderlich

- Befestigungsmaterial Art.-Nr. 205 626 gesondert bestellen

Slide rail

Flat finish, no milling in the outer frame required

- Order fixings Art. No. 205 626 separately

Farbe Colour	Art.-Nr. Art. No.	 m	Hinweis Note
C0 C0	212 893	3	-

Hebel

- Inklusive Befestigungsmaterial

Lever

- Including fixings

 LS			Hinweis Note
212 891	212 892	1	-

Öffnungsbegrenzung

- Inklusive Gleitstück

Limiting stay

- Including sliding block

Farbe Colour	Art.-Nr. Art. No.		Hinweis Note
KS	212 898	1	-

Rastfeststellung

- Inklusive Gleitstück

Hold-open device

- Including sliding block

Farbe Colour	Art.-Nr. Art. No.		Hinweis Note
INOX Look	212 894	1	-



Schüco ICT erfordert immer den Einsatz einer Öffnungsbegrenzung oder Rastfeststellung!

Schüco ICT always requires the use of a limiting stay or hold-open device.

Bei der Verwendung von Obentürschließern oder Automatikantrieben ist ein Türstopper vorzusehen.

A door stop must be provided when using top door closers or automatic drives.