

Gewindedurchmesser 5,5 mm
Thread diameter 5.5 mm



ISR 25

Sonderblechschraube

Mit ISR 25, ohne Schneidkante spezialgleitbeschichtet, zu verschrauben mit Bit 299 379

Special self-tapping screw

With star-head 25, without cutting tip, with special anti-friction coating, screw in using bit 299 379

Abmessungen Dimensions	Art.-Nr. Art. No.	Material Material	
ST 5,5 x 23,5	205 963	INOX A2	100
ST 5,5 x 27,5	225 082		



ISR 25

Bohrschraube

Mit Linsenkopf und ISR 25, mit Schneidkante, zu verschrauben mit Bit 299 379

Self-drilling screw

With oval head screw and star-head 25 with pin guide, use bit 299 379 for screwing in

Abmessungen Dimensions	Art.-Nr. Art. No.	Material Material	
ST 5,5 x 14	225 083	INOX A2	100



ISR 25

Linsensenkblechschraube

Mit ISR 25, Kopf ähnlich DIN 7983, mit kurzer Spitze und Schneidkante, gleitbeschichtet, zu verschrauben mit Bit 299 379

Oval head countersunk screw

With star head 25, head similar to DIN 7983, with short tip and cutting tip, anti-friction coated, screw in using bit 299 379

Abmessungen Dimensions	Art.-Nr. Art. No.	Material Material	
ST 5,5 x 23	205 836	INOX A4	100
ST 5,5 x 25	205 910		
ST 5,5 x 28	205 866		
ST 5,5 x 29	205 911		
ST 5,5 x 32	205 867		
ST 5,5 x 33	205 912		
ST 5,5 x 36	205 868		
ST 5,5 x 37	205 913		
ST 5,5 x 39	205 837		
ST 5,5 x 41	205 914		
ST 5,5 x 43	205 838		
ST 5,5 x 45	205 915		
ST 5,5 x 47	205 839		
ST 5,5 x 49	205 916		
ST 5,5 x 51	205 917		
ST 5,5 x 53	205 849		
ST 5,5 x 55	205 918		
ST 5,5 x 57	205 919		
ST 5,5 x 59	205 840		
ST 5,5 x 61	205 920		
ST 5,5 x 63	205 921		
ST 5,5 x 65	205 841		
ST 5,5 x 67	225 051		



ISR 25

Linsensenkblechschraube

Mit ISR 25, Kopf ähnlich DIN 7983, ohne Schneidkante, gleitbeschichtet, zu verschrauben mit Bit 299 379

Oval head countersunk screw

With star-head 25, head similar to DIN 7983, without cutting tip, anti-friction coated, screw in using bit 299 379

Abmessungen Dimensions	Art.-Nr. Art. No.	Material Material	
ST 5,5 x 19	205 956	INOX A4	100
ST 5,5 x 32	225 021		