

Radientüröffner für Schüco ADS HD Radius strike for Schüco ADS HD

Ausführung mit:

- U-Stulp 24 mm x 5 mm, Edelstahl
- E-Öffner mit Tageseinstellung und Schließplatte
- Kappendübel
- Riegeltasche

Gesondert bestellen:

- Befestigungsmaterial Art.-Nr. 225 010

Version with:

- U-shaped face plate 24 mm x 5 mm, stainless steel
- Electric strike with daytime setting and strike plate
- Fixing bush
- Bolt case

Order separately:

- Fixings Art.-Nr. 225 010

Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
LS	RS	LS	RS		
240 679	240 680	240 679	240 680	1 7 9 12	1
240 681		240 681		1 7 8 9	1

Technische Daten

Nennspannung

Stromaufnahme

10 - 24 V AC/DC

0,25 A (12V AC)

0,50 A (24V AC)

0,28 A (12V DC)

0,56 A (24V DC)

100 % Einschaltdauer (ED)


11 - 13 V DC

Technical data

Rated voltage

Current consumption

100 % duty cycle



Standardtüröffner für Schüco ADS HD Standard strike for Schüco ADS HD

Ausführung mit:

- U-Stulp 24 mm x 5 mm, Edelstahl
- E-Öffner mit Tageseinstellung und Schließplatte
- Kappendübel
- Riegeltasche
- Befestigungsmaterial

Version with:

- U-shaped face plate 24 mm x 5 mm, stainless steel
- Electric strike with daytime setting and strike plate
- Fixing bush
- Bolt case
- Fixings

Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
LS	RS	LS	RS		
209 771	209 770	209 771	209 770	1 9 12	1
229 340		229 340		1 8 9	1

Technische Daten

Nennspannung

Stromaufnahme

6 - 12 V AC/DC

0,55 A (6V AC)

1,10 A (12V AC)

0,66 A (6V DC)

1,35 A (12V DC)

Technical data

Rated voltage

Current consumption

Zusätzliche Informationen Additional information

E-Öffner und Schließplatten passend für Schlösser:

Electric strikes and strike plates to match the locks:

Riegel-Fallenschloss Latch and bolt lock	241 179
Riegel-Fallenschloss Latch and bolt lock	241 180
Riegel-Fallenschloss Latch and bolt lock	241 181
Riegel-Fallenschloss Latch and bolt lock	241 495
Riegel-Fallenschloss Latch and bolt lock	241 469***

Zusätzliche Funktionen Additional functions

- 1 Mit mechanischer Entriegelung (Tageseinstellung)
* With mechanical unlocking (daytime setting)
 - 2 Mit elektrischer Entriegelung (eE)
** With electric unlocking
 - 3 Mit Rückmeldung
** With feedback
 - 4 Mit Diode
** With diode
 - 5 Mit Rückmeldung und Diode
* With feedback and diode
 - 6 Mit Arretierung
** With stop
 - 7 100 % Einschaltdauer (ED)
* 100 % duty cycle
 - 8 Nachrüstartikel – ohne Schließplatte, Dübelplatte, Riegeltasche und Befestigungsschrauben
Retrofit article – without strike plate, anchor plate, bolt case and fixing screws
 - 9 Über Sonderbestellung auch mit anderer Nennspannung, mit 100 % ED oder Ruhestrom lieferbar
** Also available to special order with a different rated voltage, with 100 % duty cycle or static current mode
 - 10 Fallenanlage bei Ausfräsung für Standard E-Öffner
Latch keep with recess for standard electric strike
 - 11 Fallenanlage bei Ausfräsung für Radien E-Öffner
Latch keep with recess for radius electric strike
 - 12 Gesondert bestellen:
Order separately:
 - Falleneinlauffteil für nach außen öffnende Türen
 - Latch striker for outward-opening doors
- * Standard
Standard
- ** Sonderbestellung
Special order
- *** Nur mit Radientüröffner möglich
Only possible with radius door opener