


Ausführung in Aluminium
Aluminium version

Ausführung in INOX
Stainless steel version (INOX)

Stangengriff für Fluchttürsysteme nach EN 1125 Push bar for emergency exit door systems in accordance with DIN EN 1125

Der Einsatzbereich dieser Stangengriffe sind 1- und 2-flügelige Fluchttüren, wie z.B. in Krankenhäusern, Schulen, Kindergärten, Flughäfen, Gaststätten oder Einkaufszentren.

Ausführung mit:

- Mit integriertem Getriebe und Hochhaltefeder
- 9 mm Drückernuss
- Mit L = 1150 mm Griffrohr
- Mit / ohne PZ-Lochung 92 mm
- Inklusive Befestigungsmaterial

Gesondert bestellen:

- Drückerstift □ 9 mm

Beschlag innen:

Stangengriff

Beschlag außen:

Drücker / Türgriff

Korrosionsbeständigkeit nach
DIN EN 1670 Klasse 3

These push bar handles are used for single and double-leaf doors, e.g. in hospitals, schools, kindergartens, airports, hotels or shopping centres.

Version with:

- With integrated gearbox and return spring
- 9 mm spindle
- With 1150 mm hollow bar handle
- With / without 92 mm profile cylinder recess
- Includes fixings

Order separately:

- Spindle □ 9 mm

Internal fittings:

Push bar

External fittings:

Door handle / door pull

Corrosion resistance in accordance
with DIN EN 1670 class 3

Material Material	Farbe Colour		Flügelbreite Leaf width max. mm		Flügelbreite Leaf width max. mm	Hinweis Note	
Alu	C0	240 192	1250	240 194	1250	-	1
INOX	-	240 193	1250	240 195	1250	-	1
INOX A4	-	240 737	1400	240 738	1400	1 2	1

- 1** Stangengriff für korrosionsbeständige Bereiche wie beispielsweise Schwimmbäder, Tunnel oder Seeküsten.

Push bar for corrosion-resistant areas such as swimming pools, tunnels or coastlines.

- 2** Mit Griffrohr L = 1500 mm. Artikel über Sonderbestellung erhältlich.

With 1500 mm hollow bar handle. Article available to special order.

Material Material	Farbe Colour		Flügelbreite Leaf width max. mm	Hinweis Note	
Alu	C0	240 753	-	3	1
INOX	-	240 754	-	3	1
INOX A4	-	240 829	-	3	1

- 3** Nur Griffrohr L = 1500 mm. Artikel über Sonderbestellung erhältlich.

Only hollow bar handle with a length of 1500 mm. Article available to special order.

