



Schwenkhaken-Bolzenschloss

Einsetzbar in Schüco ADS bei:
1-flg. Anschlagtüren
2-flg. Anschlagtüren (Gangflügel)

Alle Ausführungen mit:

- Wechsel, 2-tourig
- Drückerhöhe 1050 mm über OKFF
- 10 mm Drückernuss
- U-Stulp, INOX
- Softlock-Falle zur Verminderung der Schließgeräusche
- 2 Stück Schwenkhaken-Rundbolzen Kombination und Riegel (Hauptschloss)
- Falle und Riegel glanzvernickelt, Schwenkhaken und Rundbolzen verzinkt

Optionale Ausführungen:

- Zusätzlichem Sicherungsbügel

Gesondert bestellen:

- Schließplatten oder Schließleiste
- Befestigungsmaterial Art.-Nr. 205 080
- Falleneinlauteil für außen öffnende Türen
- Profilzylinder und Rosette
- E-Öffner (optional)
- Riegelschaltkontakt Art.-Nr. 240 619 für Schwenkhaken (optional)

Beschlag innen: Türdrücker
Beschlag außen: Türgriff

Geprüft nach DIN 18251-3 Klasse 3
Korrosionsbeständigkeit nach
DIN EN 1670 Klasse 3

Claw bolt and pin lock

Can be used in Schüco ADS for:
Single-leaf rebated doors
Double-leaf rebated doors (access leaf)

All versions with:

- Latch retention, double-turn
- Handle height 1050 mm above OKFF
- 10 mm spindle
- U-shaped face plate, INOX
- Soft lock latch to minimise sound of closing
- 2 x claw bolt and round pin combination and bolt (main lock)
- Latch and bolt polished nickel plate, claw bolt and round pin galvanised

Versions available:

- Additional security catch

Order separately:

- Strike plates
- Fixings Art. No. 205 080
- Latch striker for outward-opening doors
- Profile cylinder and rosette
- Electric strike (optional)
- Lock contact switch Art. No. 240 619 for claw bolt (optional)

Internal fitting: Door handle
External fitting: Door pull

Tested in accordance with DIN 18251-3 class 3
Corrosion resistance in accordance with
DIN EN 1670 class 3

Standard Standard

Dornmaß Backset mm	Widerstands- klasse Resistance class	Panik- funktion Panic function	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
			LS	RS	LS	RS		
34,0	RC 3	-	241 398	241 397	241 397	241 398	-	1
54,0	RC 3	-	241 400	241 399	241 399	241 400	① ②	1

- ① Nur einsetzbar in:
Türflügel 100/100 nach innen öffnend
Türflügel 75/125 nach außen öffnend
Türflügel 110/100 nach innen öffnend, aufschlagend
- ② Rosetten-Durchgangslöcher ab Dornmaß 45,0 mm

Can only be used in:
Door leaf 100/100, inward-opening
Door leaf 75/125, outward-opening
Door leaf 110/100, inward-opening, face-fitted
Rosette screw shaft from backset of 45.0 mm

Mit Sicherungsbügel With security catch

Dornmaß Backset mm	Widerstands- klasse Resistance class	Panik- funktion Panic function	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
			LS	RS	LS	RS		
34,0	RC 3	-	241 403	241 404	-	-	③	1

- ③ Schließleiste in VE enthalten.
Für die Ver- bzw. Entriegelung des Sicherungsbügels (Spaltöffnung des Türflügels) muss zusätzlich ein Drehknauf Art.-Nr. 210 859 oder 210 893 bestellt werden.

Lock strip included in packing unit.
To lock and release the security catch (restricts the door leaf opening to a small gap), a turn knob Art. No. 210 859 or 210 893 must also be ordered.