



3 Schwenkhaken-Bolzenschloss

Einsetzbar in Schüco ADS HD bei:
1-flg. Anschlagtüren
2-flg. Anschlagtüren (Gangflügel)

Alle Ausführungen mit:

- Wechsel, 1-tourig
- Drückerhöhe 1050 mm über OKFF
- 10 mm Drückernuss
- U-Stulp, INOX
- Falle und Schwenkhaken glanzvernickelt
- Erhöhter Korrosionsschutz

Gesondert bestellen:

- Schließleiste
- Befestigungsmaterial Art.-Nr. 205 080
- Falleneinlaufteil für außen öffnende Türen
- Profilzylinder und Rosette
- E-Öffner Art.-Nr. 239 544 als Nachrüstartikel

Beschlag innen: Türdrücker

Beschlag außen: Türgriff

**Korrosionsbeständigkeit nach
DIN EN 1670 Klasse 5**

3-point claw bolt and pin lock

Can be used in Schüco ADS HD with:
Single-leaf rebated doors
Double-leaf rebated doors (access leaf)

All versions with:

- Latch retention, single-turn
- Handle height 1050 mm above OKFF
- 10 mm spindle
- U-shaped face plate, INOX
- Latch and claw bolts, polished nickel plate
- Increased corrosion protection

Order separately:

- Strike plate
- Fixings Art. No. 205 080
- Latch striker for outward-opening doors
- Profile cylinder and rosette
- Electric strike Art. No. 239 544 available as a retrofit article

Internal fitting: Door handle

External fitting: Door pull

**Corrosion resistance in accordance
with DIN EN 1670 class 5**

Dornmaß Backset mm	Widerstands- klasse Resistance class	Panik- funktion Panic function	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
			LS	RS	LS	RS		
34,0	-	-	241 555		241 555		①	1
39,0	-	-	241 556		241 556		②	1

① Für Schüco ADS 90 PL.SI und ADS 90.SI
nach innen öffnend, Artikel mit 39 mm
Dornmaß auswählen!

② Bei ADS HD nur einsetzbar in:
Türflügel 100/100 nach innen öffnend
Türflügel 75/125 nach außen öffnend
Bei ADS 50.NI nur einsetzbar in:
Türflügel 98/98 nach innen öffnend
Türflügel 76/120 nach außen öffnend

For inward-opening Schüco ADS 90 PL.SI and
ADS 90.SI, select article with 39 mm backset.

With ADS HD, can only be used in:
Door leaf 100/100, inward-opening
Door leaf 75/125, outward-opening

With ADS 50.NI, can only be used in:
Door leaf 98/98, inward-opening
Door leaf 76/120, outward-opening

Schließplatten und Schließleisten Strike plates

	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
	LS	RS	LS	RS		
Schließleisten 1-tlg. 1-part strike plates	239 961	239 962	239 961	239 962	③	1

③ U-Stulp, 24 mm x 5,5 mm, INOX

U-shaped face plate 24 mm x 5.5 mm, INOX

