



Schwenkhaken-Bolzenschloss

Einsetzbar in Schüco ADS HD bei:
1-flg. Anschlagtüren
2-flg. Anschlagtüren (Gangflügel)

Alle Ausführungen mit:

- Wechsel, 2-tourig
- Drückerhöhe 1050 mm über OKFF
- 10 mm Drückernuss
- U-Stulp, INOX
- Softlock-Falle zur Verminderung der Schließgeräusche
- 2 Stück Schwenkhaken-Rundbolzen Kombination und Riegel (Hauptschloss)
- Falle und Riegel glanzvernickelt, Schwenkhaken und Rundbolzen verzinkt

Gesondert bestellen:

- Schließplatten oder Schließleiste
- Befestigungsmaterial Art.-Nr. 205 080
- Falleneinlauteil für außen öffnende Türen
- Profilzylinder und Rosette
- E-Öffner (optional)
- Riegelschaltkontakt Art.-Nr. 240 619 für Schwenkhaken (optional)

Beschlag innen: Türdrücker mit 45° Drückerweg

Beschlag außen: Türgriff

Geprüft nach DIN 18251-3 Klasse 3
Korrosionsbeständigkeit nach
DIN EN 1670 Klasse 3

Mit Softlockfalle
With soft lock latch

Dornmaß Backset mm	Widerstands- klasse Resistance class	Panik- funktion Panic function	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
			LS	RS	LS	RS		
34,0	RC 3	-	241 735		241 735		①	1
39,0	RC 3	-	241 496		241 496		②	1
54,0	RC 3	-	241 497		241 497		② ③	1

① Für Schüco ADS 90 PL.SI und ADS 90.SI nach innen öffnend, Artikel mit 39 mm Dornmaß auswählen!

② Bei ADS HD nur einsetzbar in:
Türflügel 100/100 nach innen öffnend
Türflügel 75/125 nach außen öffnend
Bei ADS 50.NI nur einsetzbar in:
Türflügel 98/98 nach innen öffnend
Türflügel 76/120 nach außen öffnend

③ Rosetten-Durchgangsöcher ab Dornmaß 45,0 mm

For inward-opening Schüco ADS 90 PL.SI and ADS 90.SI, select article with 39 mm backset.

With ADS HD, can only be used in:
Door leaf 100/100, inward-opening
Door leaf 75/125, outward-opening

With ADS 50.NI, can only be used in:
Door leaf 98/98, inward-opening
Door leaf 76/120, outward-opening

Rosette screw shaft from backset of 45.0 mm

Mit Rollenfalle
With roller latch

Dornmaß Backset mm	Widerstands- klasse Resistance class	Panik- funktion Panic function	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
			LS	RS	LS	RS		
34,0	RC 3	-	279 157		279 157		④ ⑤	1

④ Ermöglicht die Verwendung eines inneren und äußeren Türgriffes

Allows an inner and outer door pull to be used

⑤ Einsatz E-Öffner nicht möglich

Electric strike cannot be used

Schließplatten und Schließleisten Strike plates

	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
	LS	RS	LS	RS		
Schließplatten 3-tlg. 3-part strike plates	239 991	239 992	239 991	239 992	⑥	1
Schließleisten 1-tlg. 1-part strike plates	239 791	239 792	239 791	239 792	⑥	1

⑥ U-Stulp, 24 mm x 5 mm, INOX

U-shaped face plate, 24 mm x 5 mm, INOX