



Mit Panikfunktion „B“ oder „E“
With panic function “B” or “E”

Dornmaß Backset mm	Panik- funktion Panic function	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
		LS	RS	LS	RS		
35,0	B	-	-	241 985		①	1
35,0	E	-	-	241 987			

- ① Fluchrichtung umlegbar, Hinweise zu Panik einwärts siehe „Planungsgrundlagen“! *Direction of escape can be reversed. For information regarding inward-opening panic function, see “Design guidelines”.*

Mit Panikfunktion „E“ und Fallenfeststellung
With panic function “E” and latch bolt stop

Dornmaß Backset mm	Panik- funktion Panic function	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
		LS	RS	LS	RS		
35,0	E	-	-	241 989		②	1

- ② Funktionsbeschreibung der gesicherten Fallenfeststellung – siehe „Planungsgrundlagen“. *For a description of the operation of the secured latch bolt stop, see “Design guidelines”.*

Treibriegelschloss
Shoot bolt lock

	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
	LS	RS	LS	RS		
Treibriegelschloss Shoot bolt lock	-	-	241 990		③	1
Treibriegelschloss mit Radientüröffner Shoot bolt lock with radius strike	-	-	241 997	241 998	④	1

- ③ Mit ausbaubarer Sperrfunktion. Ermöglicht eine Kombination mit Umlenkschloss nur für Notausgänge (EN 179) mit Türdrücker auf 1500 mm über OKFF. *With extendible locking function. Allows combination with shoot bolt gearbox, only for emergency exit doors (EN 179) with door handle at 1500 mm above OKFF.*
- ④ Technische Daten siehe „E-Öffner, Schließplatten und Treibriegelschlösser“! *For technical data, see “Electric strikes, strike plates and shoot bolt locks”.*