


Verstärkungswinkel *Reinforcing angle*

Zur Abstützung der Getriebegriffe und der Steckgetriebe bei deren Befestigung.
For strengthening the profile wall where the handles and gearboxes are fixed.

Nr. No.		
73.1	243 213	10

Features
Merkmale


Stückzahl erforderlicher Verstärkungswinkel pro Getriebegriff und Steckgetriebe – 2 Stück.
Quantity of reinforcing angles required per gearbox handle and gearbox – 2.



Mitnehmer *Drive pin*

Nr. No.		
73.2	218 132	10


Turn/tilt
Drehkipp

Side-/bottom-hung
Dreh, Kipp


Stückzahl erforderlicher Mitnehmer pro Getriebegriff.
Quantity of drive pins required per gearbox handle.

Getriebegriff standard und abschließbar – 1 Stück.
Standard and lockable gearbox handle – 1.

Getriebegriff mit gegenläufiger Verriegelung – 2 Stück.
Gearbox handle with double-throw locking – 2.

Double-vent
Stülp


Riegelstangenkupplung *Locking bar coupling*



Nr. No.		
63	218 672	10

Db-thr. Locking
Gegenläufig

Shaped windows
Schräglügel

Composite vents
Verbundflügel

Dummy vent
Blindflügel

Accessories
Zubehör


Riegelstangenzuschnitt beachten.
Note how to cut the locking bar.