




WK-Fenstergriff abschließbar Security window handle, lockable

Für Befestigungsrosette abschließbar (45.2) oder Befestigungsrosette KvD Basissicherheit (45.3).
For lockable fixing rosette (45.2) or KvD fixing rosette with basic security (45.3).

Gleichschließend
Universal locking



Farbe Colour	Nr. No.	LS/RS	VE	LS/RS	
C0	32.2	247 033	1	247 041	20
RAL 9005		247 034		247 042	
RAL 9010		247 035		247 043	
RAL 9016		247 036		247 044	
INOX		-		-	
INOX-Look		247 038		-	



Anbohrschutz (6.9) für WK erforderlich.
Anti-drill protection (6.9) required for security.




WK-Fenstersteckgriff abschließbar, 2 Schaltstufen Security push-in window handle, lockable, with 2 operating levels

Nur für Befestigungsrosette KvD abschließbar (45.4).
Auch für den Einsatz in Kombination mit entkoppelbarem Öffnungsbegrenzer 243 253.


Only for KvD lockable security fixing rosette (45.4).
Also for use in conjunction with limiting stay 243 253 which can be decoupled.

Gleichschließend
Universal locking

Drehstellung
Turn position



Geschlossen
Closed



Farbe Colour	Nr. No.	LS/RS	
C0	32.2.1	247 656	1
RAL 9005		247 657	
RAL 9010		247 658	
RAL 9016		247 659	
INOX		-	
INOX-Look		247 660	



Das Sicherheitsschloss z.B. 243 187 entfällt wenn dieser Fenstergriff mit entsprechender KvD Rosette eingesetzt wird.

The security lock, e.g. 243 187, is not required if this window handle is used with the corresponding KvD rosette.

Anbohrschutz (6.9) für WK erforderlich.
Anti-drill protection (6.9) required for security.