



Befestigungsrosette KvD abschließbar, 2 Schaltstufen KvD security lockable fixing rosette

KvD – mit WK-Fenstergriff abschließbar (32.2.1)


D – Einsatz in Kombination mit entkoppelbarem Öffnungsbegrenzer 243 257

KvD – with lockable security window handle (32.2.1).

D – use in conjunction with detachable limiting stay 243 257.

Drehstellung
Turn position

KvD




Kippstellung
Tilt position

1. Geschlossen
Closed
2. Abgeschlossen
Locked

Drehstellung
Turn position

D



Lüftungsstellung
Ventilation position

Geschlossen
Closed



Farbe Colour	Nr. No.	LS	RS	
Silver-Look	45.4	247 661	247 662	1
RAL 9005		247 663	247 664	
RAL 9010		247 665	247 666	
RAL 9016		247 667	247 668	
INOX-Look		247 669	247 670	



Grundrosette flach Basic rosette, flat

Für den Einsatz im Revisionsflügel des Verbundfensters mit Festfeld.
Verwendbar mit Schüco Montagegriff.

For use in the inspection vent of the composite window with fixed light.
Can be used with Schüco temporary handle.

Drehstellung
Turn position

D



Geschlossen
Closed



Farbe Colour	Nr. No.	LS/RS	
C0	45.5	276 506	1



Abdeckkappe flach Cover cap, flat

Für Grundrosette flach.
Mit Deckel aus Aluminium.

For basic rosette, flat.
With aluminium bracket.

Farbe Colour	Nr. No.	LS/RS	
C0	6.8.1	276 514	1